



16	TH800.6.2-5	衬套	4	Q235-A	1.4	5.6	
15	GB5782-86	螺栓M16×40	24	8.8	0.074	1.8	
14	GB71-85	螺钉M12×25	4	35	0.09	0.36	
13	GB884-86	挡圈140	2	Q235-A	2	4	
12	GB145-87	毡圈160	2				
11	TH800.6.2-4	轴套	2	Q235-A	1.2	2.4	
10	GB286-64	轴承3528	2	成品	9.2	18.4	
9	Q/ZB91.17.00	轴承座(GB-215)	2	组件	110	220	
8	GB1095-79	键40×180	2	45	0.9	1.8	
7	TH800.6.2-3	轮体	2	HT200	260	520	
6	GB41-86	螺母M20	36	5	0.06	2.2	
5	GB93-87	垫圈20	36	65Mn	0.012	0.54	
4	GB5782-86	螺栓M20×120	36	8.8	0.36	13	
3	TH800.6.2-2	轮缘	2	QT60-2	420	840	
2	GB1095-79	键36×260	1	45	0.88	0.88	
1	TH800.6.2-1	轴	1	45	237	237	
序号	代号	名称	数量	材料	单重	总重	备注

						TH800.6.2	
						传动链轮装置	
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日	阶段标记	重量
设计	李连通		标准化				1817
审核	秦海波						1:4
工艺	刘飞		批准			共	张第张

