



技术要求

1. 件7, 件8, 件9, 之间的相互焊接要求密封, 不得漏油
2. 本链轮罩用于左装驱动, 右装链轮罩尺寸值与图相同, R90X45 长腰孔和180 孔开口方向与本图相反
3. 本链轮罩用于P=38.1, Z1=19, Z2=53 链轮
4. 括号内尺寸用于FU350, P=38.1, Z=53 的老链轮
5. 去除毛刺 焊渣, 内外表面喷防锈漆各一道, 外表面加喷色漆各一道

14	GB93-87	弹簧垫圈	5	4	65Mn	0.0003	0.0012		3	提手	Ø10	2	Q235	0.139	0.278	下料27
13	GB5781-86	螺栓 M5X10	4	4	Q235	0.003	0.012		2	上弯板	t=3	1	Q235	7.566		下料60X2083
12	GB93-87	弹簧垫圈	8	24	Q235	0.0011	0.026		1	端发兰	t=3	4	Q235	0.159	0.636	
11	GB41-86	螺母 M8	24	24	Q235	0.0064	0.205									
10	GB5781-86	螺栓 M8X20	24	24	Q235	0.013	0.312									
9		下弯板	t=3	1	Q235	7.928		下料60X2104								
8		下左侧板	t=3	1	Q235	16.09										
7		下右侧板	t=3	1	Q235	16.13	(16.17)									
6		上左侧板	t=3	1	Q235	15.00										
5		上右侧板	t=3	1	Q235	15.04	(15.08)									
4		观察盖	t=2	1	有机玻璃	0.045		下料90X100								
													链轮罩(24A)		FU270-01-02B	
													结构件			
													德欧环保		DEOUHUANBAO	
													环保社会 生态中国			