



- 技术要求**
1. 安装时应按说明书中有关要求进行,其中加料口现场安装时焊接.
  2. 该图所示为背负式右装,左装则与图中所示方向相反.
  3. 安装埋刮板用支撑槽钢采用12号槽钢,本机不附带安装用支架.

技术参数表	机器型号	MS16	物料性能	名称	豆粕	电机	型号		序号	代号	名称	数量	材料	单重	总重	备注
	机槽宽度(mm)	160		粒度(mm)			功率(kw)	3								
	承载深度(mm)			容重(t/m³)	0.20		减速器	型号 R67DV100L4M1								
	输送量(t/d)	60		含水率(%)			输出转速	70r/min								
	头转速(r/min)	21.9		温度(C°)			开式链	链条 16A单排 (t=25.4)								
	输送距离(mm)	28500		刮板链条	型式 Z16DT		传动比	56/17								
	轴距(mm)	29300		节距(mm)	100		偶合器型号									
	倾角(°)			速度(m/s)	0.32		设备代号	SCR--								
<b>总装图纸</b>												设计		用户名称	德欧环保 DEDUHUANBAD 环保社会 生态中国	
												审核	李连通			生产号
												校对	秦海波			
												工艺	刘飞	比例	重量	路径