



技术要求

1. 破断强度 > 23.7T.
 2. 装配后, 应转动灵活, 不得有卡死现象
 3. 本链条每两节距为一付, 每0付组装成一捆
 4. 装配后涂黑漆一层, 并上油包装
- 注: 0长销轴为六节距一根

序号	代号	名称	数量	材料	单重	总重	备注
10	BL1000-03-1	长销轴	1	40Cr			
9	BL800-03-4	外链板复合	1	结构件			
8	BL800-03-3	外链板	1	45Mn			
7	GB93-87	弹簧垫圈 8	4	65Mn			
6	GB5783-85	螺栓 M8X15	4	Q235			
5	BL650-05-01-5	卡板	4	Q235			
4	BL650-05-01-4	滚子	2	40Cr			
3	BL800-03-2	内链板复合	1	结构件			
2	BL800-03-1	内链板	1	45Mn			
1	BL650-05-01-1	短销轴	2	40Cr			

标记				处数	更改文件号	签字	日期
设计	李连通	标准化	图样	标记	重量	比例	
校对	秦海波	批准			18Kg/m	1:2	
审核	刘飞	日期	共	张	第	张	

BL1000-03-00
组合件
德欧环保
DEDUHUANBAO
环保社会 生态中国