J321Z1102

标记	文件号	修改内容	签名	日期

















技术要求

1. 所有下料周边表面粗糙度 ▽
2. 未注焊缝均为连续角焊，焊缝高度为被焊件最小厚度。
3. 所有孔表面粗糙度为 ▽
4. 未注倒角 20X45°.
5. 挡板圆钢组装后焊接。
6. 本架体应符合GB10595—89的规定。

序号	代号	名称	数量	材料	单重	总重	备注
40	GB41-86	螺母	M16	8	——	0.034	0.272	
39	GB85-88	螺钉	M16X80	8	——	0.125	1.0	
38	GB97.1-85	垫圈	24	4	——	0.032	0.128	
37	GB41-86	螺母	M24	8	——	0.112	0.896	
36	GB5782-86	螺栓	M24X150	4	——	0.689	2.756	
35	GB93-87	垫圈	10	6	——	0.003	0.018	
34	GB41-86	螺母	M10	6	——	0.011	0.066	
33	GB5784-86	螺钉	M10X50	6	——	0.036	0.216	
32	GB97.1-85	垫圈	20	4	——	0.017	0.068	
31	GB41-86	螺母	M20	8	——	0.062	0.496	
30	GB5782-86	螺栓	M20X100	4	——	0.304	1.216	
29	GB41-86	螺母	M20	8	——	0.062	0.496	
28	GB85-88	螺钉	M20X80	8	——	0.210	1.680	
27	GB97.1-85	垫圈	36	8	——	0.092	0.736	
26	GB41-86	螺母	M36	16	——	0.371	5.936	
25	GB5782-86	螺栓	M36X200	8	——	2.332	18.66	
24		钢板	δ16	2	Q235-A	122.3	254.5	
23		钢板	16X120X(280)	18	Q235-A	4.193	75.47	
22		钢板	14X232X374	6	Q235-A	9.475	56.85	
21		钢板	14X172X232	12	Q235-A	4.358	52.29	
20		钢板	(16)X150X1540	2	Q235-A	32.6	65.2	
19		钢板	16X245X2776	2	Q235-A	85.43	170.9	
18		圆钢	16X86	4	Q235-A	0.134	0.536	
17		管	ø102X12X750	2	Q235-A	19.97	39.94	
16		钢板	δ14	8	Q235-A	8.035	64.28	
15		钢板	14X374X377	3	Q235-A	15.39	46.19	
14		钢板	δ16	2	Q235-A	114.8	229.6	
13		钢板	20X220X250	16	Q235-A	7.722	123.5	
12		钢板	δ4	2	Q235-A	3.307	6.614	
11		钢板	16X204X280	2	Q235-A	7.16	4.35	
10		钢板	14X204X434	1	Q235-A	9.73	9.73	
9		钢板	16X300X790	1	Q235-A	29.57	29.57	
8		钢板	(16)X80X150	2	Q235-A	1.7	3.4	
7		钢板	δ14	4	Q235-A	1.521	6.084	
6		钢板	δ14	2	Q235-A	0.920	1.840	
5		钢板	δ14	2	Q235-A	4.199	8.398	
4		挡板	δ20	8	Q235-A	0.468	3.744	
3		挡板	δ16	8	Q235-A	0.275	2.200	
2		钢板	16X280X1130	2	Q235-A	40.19	80.38	
1		钢板	(16)X200X850	2	Q235-A	24	48	

设计	审核	工艺会审		合同号	驱动装置架	J321Z1102	
校对		批准	标准化			图样标记	重量 kg 比例
复核	第1	图形输入			Ⅲ.Ⅳ 型	S	1357
标准化检查		日期			焊件	共 页	第 22 页

A1 图纸文件名 79/J321Z1102