



技术要求:
 1. 焊件搭接处周边焊三面, 其余焊缝为连续角焊, 焊缝高度等于被焊件最小厚度。
 2. 件3平面度与直线度不得大于4毫米。

序号	图号	名称	数量	材料	单重	总重	备注
19	GB93-76	垫圈 24	8	65Mn	0.026	0.208	
18	GB97-76	垫圈 A24	8	A3	0.035	0.28	
17	GB52-76	螺母 AM24	8	A3	0.11	0.88	
16	GB30-76	螺栓 M24×60	8	A3	0.3	2.4	
15		钢板 ?=6	8	A3	0.47	3.76	
14		[120×53×5.5 L=2010	2	A3	24.4	48.8	
13		钢板 320×244×12	2	A3	7.35	14.7	
12		L75×75×6 L=150	2	A3	1.04	2.08	
11		[120×53×5.5 L=1681	2	A3	20.3	40.6	
10		L75×75×6 L=2116	2	A3	14.6	14.6	
9		L63×63×6 L=2010	2	A3	25.5	51	
8		钢板 ?=6	4	A3	1.2	4.8	
7		L63×63×6 L=2100	1	A3	12	12	
6		[120×53×5.5 L=800	2	A3	9.65	19.30	对称各一件
5		钢板 180×140×12	6	A3	2.4	14.4	
4		L63×63×6 L=3414	2	A3	19.4	38.8	
3		[120×53×5.5 L=3555	2	A3	42.8	85.6	对称各一件
2		钢板 ?=6	2	A3	0.92	1.84	
1		[120×53×5.5 L=421	2	A3	5.06	10.12	

4063		德欧环保	
车式拉紧尾		DEDUHUANBAD	
16°<? \leq 20°		环保社会 生态中国	
DT693-45		环保社	
阶段标		量比例	
344		1:18	
共		张第	
张		张	