



注：L 随整机长度而定，但最长不得超过4米。

⑪	GB93-87	弹垫 10	2						
⑩	GB97.2-85	平垫 10	2						
⑨	GB5782-86	螺栓M10x45	2						
⑧	GB93-87	弹垫 16	3						
⑦	GB97.2-85	平垫 16	3						
⑥	GB5782-86	螺栓M16x35	2						
⑤	GB93-87	弹垫 10	6						
④	GB97.2-85	平垫 10	6						
③	GB5780-86	螺栓M10x30	6						
②	YF07.3	直角管接头M10x1	1						
①	YF05.3	铜管接头M10x1	1						
16	LSY350-221	轴承压盖	1	ZG270~500					
15	LSY350-223	尼龙护套	2	尼龙					
14	LSY350-219	观察孔连接法兰	1	Q235					

13	LSY350-217	观察孔盖	1	Q235						
12	LSY350-218	连接管 $\phi 325 \times 10$	1	20						无图
11	LSY350-211	吊耳	2	Q235						
10	LSY350-210	大叶片		16Mn						
9	LSY350-302	芯管	1	20						
8	LSY350-208	花键轴堵	2	Q235						
7	LSY350-207	内花键套	2	40Cr						
6	LSY350-206	中心花键轴	1	40Cr						
5	LSY350-205	吊座滑动轴承	1	锌基合金						
4	LSY350-204	轴承吊座	1	ZG270~500						
3	LSY350-203	过油螺栓	1	45						
2	LSY350-301	标准节	1	20						
1	LSY350-201	管体连接法兰	2	Q235						
序号	代号	名称	数量	材料	单件重量	总计重量	备注	第二部分传动部装		
标记	处数	更改文件号	签名	日期	材料	重量	比例	共张	第张	
设计	李连通		工艺		阶段标记	重量	比例	共张	第张	
校对	秦海波		标准							
审核	刘飞		批准							