



主要技术参数

名称	参数
输送量	84m ³ /h
斗速	1.26m/s
斗容	6.9L
斗距	280mm
胶带	ST1250专用钢丝胶带
驱动电动机	Y180M-4-18.5kW
主减速机	DCYK200F i=40
逆止装置	滚柱逆止器
液力耦合器	YOX360

安装说明:

1. 安装前, 请仔细阅读安装使用说明书.
2. 连接板(件10)每二个连接框间二个, 距连接框二节处安装一个.
3. 建议用户应在每个连接框处附加定位机构, 但要保证机壳能上下自由移动.
4. 配重斗安装在胶带接头对称位置.

序号	图号	名称	数量	材料	重量	备注
15		地脚螺栓M20X500	6套			含弹垫螺母
14		连接螺栓M12X35	800套			含弹垫螺母
13	N-TGD315.12	带斗装置	1			
12	N-TGD315.0-1	连接板	6			
11	N-TGD315.11	操作平台	1			
10		防偏装置上部				已装机
9	N-TGD315.9	驱动装置	1			
8	N-TGD315.8	上部区段	1			
7	N-TGD315.7	中部机壳(非标)	2			H=1240 H=1500
6		防偏防摆装置(中)	2			已装机
5	N-TGD315.6	中部机壳(防偏)	2			H=2000
4	N-TGD315.4	联接框	2			H=120
3	N-TGD315.3	中部机壳(标准)	24			H=2000
2	N-TGD315.2	中间机壳(检修)	1			H=2000
1	N-TGD315.1	下部区段	1			

序号	图号	名称	数量	材料	重量	备注
斗式提升机安装总图 H=33.15M						
图样标记 重量 比例						
设计	李连通	标准化				
校对	秦海波	批准				
审核	刘飞	日期				
			共	张	第	页