



主要技术参数

名称	参数
输送量	250m ³ /h
斗速	1.68m/s
斗容	29.4L
斗距	360mm
胶带	ST1000专用钢丝绳带
驱动电动机	Y280M-4 (90Kw)
主减速机	B3DH10 i=50
逆止装置	滚柱逆止器
液力耦合器	YOX500

14	地脚螺栓M20X500	6	包括螺母, 弹垫, 平垫
13	连接螺栓M12X35	2392付	包括螺母, 弹垫, 平垫
12	N-TGD630.6 防偏防摆装置	2	
11	N-TGD630.12 带斗装置	1	
10	N-TGD630.10 防偏装置(上部)	1	
9	TGD630.9 驱动装置	1	
8	N-TGD630.8 上部区段		
	N-TGD630.7 中部机壳(非标)		H=1530
6	N-TGD630.5 联接框		H=160
5	N-TGD630.0-1 连接板	14	
4	N-TGD630.4 中部机壳(有门)	2	H=2000
3	N-TGD630.3 中部机壳(标准)	70	H=2000
2	N-TGD630.2 检修节	1	H=2000
1	N-TGD630.1 下部区段	1	

序号	图号	名称	数量	材料	重量	备注
		N-TGD630斗式提升机				
		N-TGD630X80.06M				
标记	处数	更改文件号	签字	日期	图样标记	重量
设计		李连通	标准化			
校对		秦海波	批准			
审核		刘飞	日期			
共 张			第 页			