



### 技术要求:

1. 线体长20米, 每4片链板设一对挡板, 其中一侧固定一侧可调(1135mm<sup>^</sup>1235mm).
2. 线体动力利用3KW摆线针轮减速(国贸国泰)电机驱动, 线体运行速度约12m/min.
3. 线体两侧边缘铺设橡胶挡条以保证安全.
4. 总装时每根链条节数应采用偶数节, 总装好后各活动部位加注润滑剂后, 整机调试, 运行应平稳, 无爬行等缺陷.

25	BL200-20	防松螺母	2	45#				
24	BL200-19	压条支承	20	Q235At2				
23	BL200-18	压条	20	t2橡胶条	无图30X2000Xt2			
22	BL200-17	从动链轮	1	45#				
21	BL200-16	驱动链轮	1	45#				
20	BL200-15A/B	挡板	200	Q235At3				
19	BL200-14	轴套	2	Q235A				
18	BL200-13	张紧轴	1	45#				
17	BL200-12	垫块	2	Q235A				
16	BL200-11	调整螺杆	2	45#				

序号	代号	名称	数量	材料	单重	总重	备注
15	BL200-10	调整座	22	焊接件			
14	BL200.5	机架	11	焊接件			
13	BL200.4	机尾端边轨	2	焊接件			
12	BL200-9	链板	400	Q235At3			
11	BL200-8	连杆	11	焊接件			
10	BL200.3	中间边轨	4	焊接件			
9	BL200-7	连接板	4	Q235At8			
8	BL200.2	动力端边轨	2	焊接件			
7	BL200.1	动力架	1	焊接件			
6	BL200-6	端封板	1	Q235At1.5			
5	BL200-5	面封板	1	Q235At1.5			
4	BL200-4	侧封板	2	Q235At1.5			
3	BL200-3	轴套	2	Q235A			
2	BL200-2	双节距链轮	4	45#			
1	BL200-1	主动轴	1	45#			

  

设计	校对	审核	日期	数量	重量	比例
李连通	李连通	李连通	2024/7/11			1:1
张海波	张海波	张海波				
刘飞	刘飞	刘飞				

  

板线	名称	数量	重量	比例
BL200	链板	400		1:1